



Multi 70-A



Gree världens största värmepumpstillverkare,
har 14 fabriker världen över med försäljning i
över 160 länder och har ca 70 000 anställda

VÄRME 9,0 kW
KYLA 8,5 kW

Effektiv uppvärmning och kylning med två inredelar!



A⁺⁺

Flexibel

GREE Multi Nordic är en luftvärmepump med två inomhusdelar avsedda för kylning och uppvärmning av hem och kontor.

Det finns två olika modeller att välja på inomhusdelarna Airy Nordic eller SP-X 35 Nordic och det måste inte vara två likadana.

Banbrytande teknik

GREE:s nya och patenterade Ultra High-speedkompressor möjliggör hög värmeeffekt i kalla förhållanden och det med en för multisplit hög energieffektivitet. Enkelt så betyder det hög besparing och låga energikostnader. Utedelen är även mycket tystgående och ger med sin höga tolerans i rörlängd stora möjligheter i att placera inndelarna där man önskar.

Flera funktioner

För en högre inomhuskomfort är det möjligt att ställa in temperaturen steglöst med 1°C noggrannhet från +8°C till +30°C. Den steglösa styrningen av temperaturen gör att den passar lika bra i fritidshuset som i bostaden.

Med iFeel funktionen kan inomhustemperaturen mätas vid fjärrkontrollen istället för på väggen där inndelen är installerad allt för att få en bättre spridning och jämnare temperatur.

Luftrening med plasmajonisering och X-Fan som torkar inndelen efter kyl drift är ytterligare två standardfunktioner.

Båda inndelarna har även inbyggd wifi vilket gör att man enkelt kan styra värmepumpen från vart man än önskar via Gree+ appen

Wi-Fi
Built-in

SEER
7,8



SCOP
4,6

Inomhusdelen SP-X 35-A Nordic

SP-Xs inndel är en av marknadens mindre och försedd med ny avancerad förångarteknik vilket gör det till en både mycket effektiv och kraftfull inndel. Dess design möjliggör även en god luftspridning samtidigt som den är väldigt tyst. Den härdade glasytan på inomhusdelens front ger den ett exklusivt och elegant intryck som gör att den passar väldigt fint in i våra ljusa hem.

Med Auto Clean-funktion kan man starta en automatisk rengöring, där man vid behov kan köra en invändig tvätt av inndelen



UVC-rengöring

Inomhusdelen Airy Nordic

Airy Nordics inndelar har ett mjukt och modernt form- språk som finns i två färger, en borstad svart alternativt vit inomhusdel allt för att den ska smälta fint in i våra skandinaviska hem. Displayen dimmas även automatiskt efter ljuset i rummet.

Med Airy tar vi optimal inomhuskomfort till en ny nivå! Den har precis som de flesta moderna luftvärme-pumpar plasmajonisering men utöver det har den även luftrening med UVC-ljus. Det gör att Airy Nordic eliminerar virus, bakterier, mikroorganismer, allergener och till viss del dålig lukt från inomhusluften. Vill man ytterligare förbättra inomhusklimatet kan man även ställa in luftfuktigheten.

Med Auto Clean-funktion kan man starta en automatisk rengöring, där man vid behov kan köra en invändig tvätt av inndelen.

Gree Electric appliances Inc är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige representeras företaget av oss, Scanmont AB, som är en del av Scanoffice Group Oy- Nordens största importör av värmepumpar.



Scanoffice grundades 1984 och firade nyligen 40 års jubileum. Den finska familjeägda koncernen har ca 100 anställda och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner Euro.

I Scanoffice Group ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar hemmahörande i Finland.

Teknisk data

MODELL			Multi-Split Nordic 70-A
Inomhusdel Airy Nordic 35-A/W (svart eller vit)			GWH12AVDXE-K6DNA1A/I
Inomhusdel SP-X Nordic 35-A/W			GWH12APAXF-S6DBA3A/I
Utomhusdel			GWHD(24)NK6SO
Värme	Värmeeffekt (nominell)	kW	2,2-9,0 (7,1)
	Driftsområde	°C	-30 ∞ +24
	SCOP, värmefaktor	kW/kW	4,6
	Energiklass	A-E	A++
	Värmeeffekt vid -15°C / -25°C	kW	7,1 / 5,0
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	2,2-8,5 (7,1)
	Driftsområde	°C	-18 ∞ +48
	SEER, kylfaktor	kW/kW	7,8
	Energiklass	A-E	A++
Utomhusdel	Mått h x b x d	mm	660x964x402
	Vikt	kg	53
	Ljudnivå max (1 m avstånd)	dB (A)	58
	IP-klass	Moisture class	IP24
	Rekommenderad säkring	A	16
Installationsdata	Rördimension vätska	tum (mm)	1/4" (6,35)
	Rördimension gas	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd (båda inledelarna)	m	20 (40)
	Max höjdskillnad	m	15
	X:a köldmedie efter 20m	g/m	20
	Spänning	fas/Hz	230, 1/50
	Elmatning		utomhusdelen
	Köldmedie (GWP 675)	typ	R32 (2,0kg)

Inomhusdel		Mått h x b x d (mm)	Ljudnivå (dB(A))	Luftflöde (m3/h)	Vikt (kg)
	Airy Nordic 35-A	347 x 970 x 257	23 - 43	360/ 600/ 630/ 690/ 750/ 810/ 860/ 960	15
	SP-X Nordic 35-A	290 x 770 x 230	23-45	250/ 300/ 400/ 500/ 600/ 650/ 830	11

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

info@scanmont.se
www.scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

Q GASTRO
KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR
STORKÖK INREDNING
VENTILATION VÄRME & KYLA
070-432 88 88 WWW.QGASTRO.SE



CE
Rätten till ändringar förbehålls.